

# ConCar

POWER TRANSMISSION SYSTEMS

GreenLine



[www.concar.de](http://www.concar.de)

# GardenPower Kupplungsriemen

für Mähwerkantriebe wie beispielsweise  
4L 510 (17-727), 5L 530 (8-707)

GardenPower Kupplungsriemen mit Aramid-Zugstrang, die u. a. in Garten- und Landwirtschaftsgeräten eingesetzt werden, sind aufgrund ihrer hochfesten Konstruktion extrem haltbar. Der verwendete Aramid-Zugstrang bewirkt, dass diese Riemen besonders formstabil und dehnungsarm sind. Die spezielle Textilmantelung sorgt für einen gleichmäßigen Antrieb und ermöglicht ein Durchrutschen während des Kuppelns.



## GardenPower Kupplungsriemen sind:

- antistatisch
- öl- und hitzebeständig
- sehr widerstandsfähig gegen Risse
- geeignet für Rückenspannrollen

Sie finden ihren Einsatz überwiegend in Anwendungsbereichen mit hohen Leistungsanforderungen wie beispielsweise Aufsitzrasenmähern, handelsübliche Rasenmähern, Häckslern, Schreddern, Schneefräsen und sonstigen hochbelasteten Gerätschaften.





3L (3/8") / 9,5 x 5,5 mm							4L (4/8") / 12,7 x 7,9 mm				
Bezeichnung	Außenlänge La		Innenlänge Li	Bezeichnung	Außenlänge La		Innenlänge Li	Bezeichnung	Außenlänge La		Innenlänge Li
	Zoll	mm			Zoll	mm			Zoll	mm	
3L-150	15	381	346	3L-420	42	1067	1032	4L-170	17	432	382
3L-160	16	404	369	3L-430	43	1092	1057	4L-180	18	457	407
3L-170	17	432	397	3L-440	44	1118	1083	4L-190	19	483	433
3L-180	18	457	422	3L-450	45	1143	1108	4L-200	20	508	458
3L-190	19	483	448	3L-460	46	1168	1133	4L-210	21	533	483
3L-200	20	508	473	3L-470	47	1194	1159	4L-220	22	559	509
3L-210	21	533	498	3L-480	48	1219	1184	4L-230	23	584	534
3L-220	22	559	524	3L-490	49	1245	1210	4L-240	24	610	560
3L-230	23	584	549	3L-500	50	1270	1235	4L-250	25	635	585
3L-240	24	610	575	3L-510	51	1295	1260	4L-260	26	660	610
3L-250	25	635	600	3L-520	52	1321	1286	4L-270	27	686	636
3L-260	26	660	625	3L-530	53	1346	1311	4L-280	28	711	661
3L-270	27	686	651	3L-540	54	1372	1337	4L-290	29	737	687
3L-280	28	711	676	3L-550	55	1397	1362	4L-300	30	762	712
3L-290	29	737	702	3L-560	56	1422	1387	4L-310	31	787	737
3L-300	30	762	727	3L-570	57	1448	1413	4L-320	32	813	763
3L-310	31	787	752	3L-580	58	1473	1438	4L-330	33	838	788
3L-320	32	813	778	3L-590	59	1499	1464	4L-340	34	864	814
3L-330	33	838	803	3L-600	60	1524	1489	4L-350	35	889	839
3L-340	34	864	829	3L-610	61	1549	1514	4L-360	36	914	864
3L-350	35	889	854	3L-620	62	1575	1540	4L-370	37	940	890
3L-360	36	914	879	3L-630	63	1600	1565	4L-380	38	965	915
3L-370	37	940	905	3L-690	69	1753	1718	4L-390	39	991	941
3L-380	38	965	930	3L-710	71	1803	1768	4L-400	40	1016	966
3L-390	39	991	956	3L-740	74	1880	1845	4L-410	41	1041	991
3L-400	40	1016	981	3L-750	75	1905	1870	4L-420	42	1067	1017
3L-410	41	1041	1006					4L-430	43	1092	1042



4L (4/8") / 12,7 x 7,9 mm							5L (5/8") / 16,6 x 9 mm				
Bezeichnung	Außenlänge La		Innenlänge Li	Bezeichnung	Außenlänge La		Innenlänge Li	Bezeichnung	Außenlänge La		Innenlänge Li
	Zoll	mm			Zoll	mm			Zoll	mm	
4L-440	44	1118	1068	4L-930	93	2362	2312	5L-540	54	1372	1315
4L-450	45	1143	1093	4L-940	94	2388	2338	5L-550	55	1397	1340
4L-460	46	1168	1118	4L-950	95	2413	2363	5L-560	56	1422	1365
4L-470	47	1194	1144	4L-960	96	2438	2388	5L-570	57	1448	1391
4L-480	48	1219	1169	4L-970	97	2464	2414	5L-580	58	1473	1416
4L-490	49	1245	1195	4L-980	98	2489	2439	5L-590	59	1499	1442
4L-500	50	1270	1220	4L-990	99	2515	2465	5L-600	60	1524	1467
4L-510	51	1295	1245	4L-1000	100	2540	2490	5L-610	61	1549	1492
4L-520	52	1321	1271	4L-1020	102	2591	2541	5L-620	62	1575	1518
4L-530	53	1346	1296	4L-1050	105	2667	2617	5L-630	63	1600	1543
4L-540	54	1372	1322	4L-1070	107	2718	2668	5L-640	64	1626	1569
4L-550	55	1397	1347	4L-1090	109	2769	2719	5L-650	65	1651	1594
4L-560	56	1422	1372	4L-1110	111	2819	2769	5L-660	66	1676	1619
4L-570	57	1448	1398	4L-1120	112	2845	2795	5L-670	67	1702	1645
4L-580	58	1473	1423	4L-1140	114	2896	2846	5L-680	68	1727	1670
4L-590	59	1499	1449	4L-1170	117	2972	2922	5L-690	69	1753	1696
4L-600	60	1524	1474					5L-700	70	1778	1721
4L-610	61	1549	1499					5L-710	71	1803	1746
4L-620	62	1575	1525					5L-720	72	1829	1772
4L-630	63	1600	1550	5L (5/8") / 16,6 x 9 mm				5L-730	73	1854	1797
4L-640	64	1626	1576	5L-250	25	635	578	5L-740	74	1880	1823
4L-650	65	1651	1601	5L-260	26	660	603	5L-750	75	1905	1848
4L-660	66	1676	1626	5L-270	27	686	629	5L-760	76	1930	1873
4L-670	67	1702	1652	5L-280	28	711	654	5L-770	77	1956	1899
4L-680	68	1727	1677	5L-290	29	737	680	5L-780	78	1981	1924
4L-690	69	1753	1703	5L-300	30	762	705	5L-790	79	2007	1950
4L-700	70	1778	1728	5L-310	31	787	730	5L-800	80	2032	1975
4L-710	71	1803	1753	5L-320	32	813	756	5L-810	81	2057	2000
4L-720	72	1829	1779	5L-330	33	838	781	5L-820	82	2083	2026
4L-730	73	1854	1804	5L-340	34	864	807	5L-830	83	2108	2051
4L-740	74	1880	1830	5L-350	35	889	832	5L-840	84	2134	2077
4L-750	75	1905	1855	5L-360	36	914	857	5L-850	85	2159	2102
4L-760	76	1930	1880	5L-370	37	940	883	5L-860	86	2184	2127
4L-770	77	1956	1906	5L-380	38	965	908	5L-870	87	2210	2153
4L-780	78	1981	1931	5L-390	39	991	934	5L-880	88	2235	2178
4L-790	79	2007	1957	5L-400	40	1016	959	5L-890	89	2261	2204
4L-800	80	2032	1982	5L-410	41	1041	984	5L-900	90	2286	2229
4L-810	81	2057	2007	5L-420	42	1067	1010	5L-910	91	2311	2254
4L-820	82	2083	2033	5L-430	43	1092	1035	5L-920	92	2337	2280
4L-830	83	2108	2058	5L-440	44	1118	1061	5L-930	93	2362	2305
4L-840	84	2134	2084	5L-450	45	1143	1086	5L-940	94	2388	2331
4L-850	85	2159	2109	5L-460	46	1168	1111	5L-950	95	2413	2356
4L-860	86	2184	2134	5L-470	47	1194	1137	5L-960	96	2438	2381
4L-870	87	2210	2160	5L-480	48	1219	1162	5L-970	97	2464	2407
4L-880	88	2235	2185	5L-490	49	1245	1188	5L-980	98	2489	2432
4L-890	89	2261	2211	5L-500	50	1270	1213	5L-990	99	2515	2458
4L-900	90	2286	2236	5L-510	51	1295	1238	5L-1000	100	2540	2483
4L-910	91	2311	2261	5L-520	52	1321	1264	5L-1030	103	2616	2559
4L-920	92	2337	2287	5L-530	53	1346	1289	5L-1080	108	2743	2686

# ConCar Doppelkeilriemen

für Mähantriebe wie beispielsweise  
AA 85 (17-009), AA 88 (8-873), AA 114 (8-255)



AA / HAA						BB / HBB					
Bezeichnung	Länge mm	Bezeichnung	Länge mm	Bezeichnung	Länge mm	Bezeichnung	Länge mm	Bezeichnung	Länge mm	Bezeichnung	Länge mm
AA 51	1345	AA 93	2413	AA 146	3759	BB 53	1415	BB 101	2634	BB 145	3752
AA 60	1574	AA 95	2464	AA 148	3809	BB 54	1440	BB 105	2736	BB 154	3981
AA 61	1600	AA 96	2489	AA 152	3912	BB 60	1594	BB 107	2787	BB 155	4006
AA 64	1675	AA 98	2539	AA 154	3962	BB 68	1800	BB 109	2838	BB 156	4031
AA 68	1777	AA 100	2591	AA 156	4013	BB 74	1950	BB 110	2863	BB 158	4082
AA 69	1803	AA 102	2642	AA 157	4039	BB 75	1975	BB 112	2914	BB 162	4185
AA 70	1828	AA 103	2667	AA 158	4064	BB 77	2025	BB 115	2990	BB 169	4362
AA 71	1854	AA 105	2718	AA 163	4190	BB 81	2126	BB 116	3015	BB 173	4463
AA 73	1904	AA 108	2794	AA 164	4219	BB 83	2180	BB 118	3066	BB 174	4489
AA 75	1955	AA 112	2896	AA 165	4242	BB 84	2203	BB 120	3117	BB 177	4566
AA 76	1980	AA 116	2997	AA 166	4267	BB 85	2228	BB 121	3142	BB 180	4641
AA 77	2005	AA 120	3096	AA 176	4521	BB 86	2253	BB 125	3244	BB 182	4692
AA 78	2030	AA 122	3148	AA 178	4572	BB 88	2305	BB 126	3270	BB 184	4743
AA 80	2083	AA 124	3199	AA 185	4750	BB 90	2355	BB 128	3320	BB 194	4997
AA 81	2109	AA 126	3251	AA 189	4851	BB 92	2406	BB 131	3396	BB 195	5022
AA 85	2209	AA 128	3302	AA 195	5004	BB 93	2431	BB 133	3447	BB 210	5403
AA 88	2285	AA 130	3353			BB 95	2482	BB 135	3500	BB 221	5649
AA 90	2335	AA 134	3455			BB 96	2507	BB 137	3550	BB 240	6132
AA 91	2361	AA 136	3505			BB 97	2533	BB 141	3651	BB 270	6894
AA 92	2386	AA 145	3733			BB 99	2585	BB 144	3727	BB 300	7656

Profil CC und weitere Keilriemen für Mäh- und Fahrtriebe z. B. OLB 055 (17-012) auf Anfrage

## Zahnriemen doppelt gezahnt

für die Messersteuerung wie beispielsweise  
200 DS8M 1600 (17-011), 200 DS8M 1760 (17-057), 250 DS8M 1800 (17-058),  
200 DS8M 2000 (8-912) in der Ausführung **GreenLine**



## Rillenkugellager

für Rasenmäher und Rasentraktoren wie beispielsweise  
6202-10DDU, 6202-10ZZ (15,875 x 35 x 11 mm)  
6202-16MDDU, 6202-16MZZ (16 x 35 x 11 mm)

MOTION & CONTROL™  
**NSK**



© NSK

**ConCar**  
POWER TRANSMISSION SYSTEMS

Am Königholz 6 • D-85411 Hohenkammer • Tel.: +49 (0) 81 66 / 99 17-0  
Fax: +49 (0) 81 66 / 99 17-30 • E-Mail: info@concar.de • www.concar.de